

منتديات جامع العوم .

دورة تصميم برنامج تسيير مخزن .

مخطط الفئات .

إعداد شنيقي نصرالدين

سننظر في موضوعنا هذا إلى مخطط الفئات بعد انتهائنا من مخطط حالات الاستخدام ، لكن قبل الخوض في مناقشة هذا المخطط علينا أولاً التطرق إلى بعض المفاهيم المتعلقة بهذا المخطط وبالتحديد مفهوم البرمجة الكائنية المنحى (POO: Programmation orientée objet) لأنها الأساس الذي يقوم عليه مخطط الفئات ، لنبدأ على بركة الله .

1. البرمجة كائنية المنحى :

تمهيد : يحاول الإنسان دوماً تغيير أسلوب حياته وتحديثه وتطويره باستمرار وذلك طلباً للرفاهية والعيش الحسن واختصاراً للوقت الثمين الذي يعد بالنسبة للإنسان أهم شيء في حياته والبرمجة هي واحدة من المجالات التي طالها هذا التطوير والتحسين حيث مرت بثلاث مراحل مهمة أثناء تطورها :

- **مرحلة البرمجة بلغة الآلة:** في هذه المرحلة كان المبرمجون يكتبون برامجهم باستخدام رقمين فقط هما الصفر والواحد وكانت البرامج التي تكتب بهذه اللغة جد معقدة ومن الصعب فهمها.

- **مرحلة البرمجة بلغة التجميع langage d'assemblage :** أتت هذه اللغة لتزيل بعض تعقيدات لغة الآلة فهي ليست إلا اختصاراً لتعليمات ست عشرية هي في الأصل صفر وواحد، ساهمت هذه اللغة في التطور السريع للغات البرمجة إلا أنها مازالت تحتوي على بعض التعقيدات والتعليمات التي توحى للمبرمج بأنه مازال يتعامل مباشرة مع المكونات الداخلية للحاسب .

- **مرحلة البرمجة الإجرائية La programmation Procédurale :** مع ظهور هذا الجيل من لغات البرمجة بزغ فجر اللغات عالية المستوى والتي تشبه تعليماتها لغة الإنسان فهي تحتوي كلمات باللغة الإنجليزية ك BEGIN و END و While و IF وغيرها. وبظهور هذه اللغات أصبحت البرمجة في متناول الجميع حتى الهواة من المبرمجين، في الوقت الذي كانت فيه لغات البرمجة منخفضة المستوى (لغة الآلة و لغة التجميع) مقتصرة على ذوي الاختصاص. لكن هذا الجيل من لغات البرمجة كان يعتمد على الإجراءات والدوال التي كانت تطبق عدداً من التعليمات على مجموعة من المعطيات أو البيانات ، وكانت البرامج التي تكتب بإحدى لغات البرمجة الإجرائية غير منظمة وتفقر للتنسيق بل كانت عبارة عن عدد كبير من الدوال والإجراءات المتداخلة التي يصعب أحياناً تذكرها والعمل بها . وأبسط مثال عن المكتبات البرمجية التي تعتمد على أسلوب البرمجة هذا هي مكتبة ال Win 32 API التي تستعمل للتحكم بالويندوز مكتوبة بلغة السي و هي تتكون من عشرات الآلاف من الدوال التي يستحيل تذكرها .

- **مرحلة البرمجة الكائنية :** يعد مفهوم البرمجة كائنية المنحى أساس لغات البرمجة في وقتنا الحالي فجميع اللغات الحديثة تعتمد عليه ، حيث أن لغة السي ++ و الجافا و السي شارب وغيرها كلها لغات كائنية المنحى.

مفهوم البرمجة كائنية المنحى جاء بعد البرمجة الإجرائية التي كانت تفقر للتنظيم والتنسيق ، من هنا انطلقت البرمجة كائنية المنحى فقد جاءت لكي تجمع بين المعالجة التي تقوم بها الإجراءات والدوال وبين البيانات والمعطيات التي تحتاج لهذه المعالجة ، فبعد أن كانت هذه الإجراءات مفصلة تماماً عن البيانات (يمكن أن تقوم بتعريف بيانات برنامجك في أوله والإجراءات في وسطه أو آخره) ، أصبحت الآن في البرمجة كائنية المنحى مدمجة مع بعضها في نفس المكان الذي يدعى الكائن Objet (ربما يبدو لك هذا المصطلح جديداً و غريباً ، لكنه في الحقيقة أساس البرمجة كائنية المنحى ، ذلك أن مخترعي هذه البرمجة ركزوا على محاكاة الواقع للاستفادة من كونه الشيء الذي يجتك به الإنسان كثيراً) ، فأصبح لكل كائن من الكائنات التي تشكل في مجموعها برنامجك بياناته (خصائصه) و دواله أو إجراءاته الخاصة به . فلا يمكن لدالة أو إجراء ينتمي لكائن آخر بالتدخل والتعديل على بيانات هذا الكائن مباشرة ، إذا فأول مفهوم من مفاهيم البرمجة كائنية المنحى هي الكائنات :

الكائن (Objet) : في البرمجة كائنية المنحى يمكن اعتبار البرنامج عبارة عن مجموعة من الكائنات التي تتفاعل فيما بينها من أجل القيام بوظائف هذا البرنامج ، كل كائن من هذه الكائنات يحتوي على خصائص (Propriétés) سواء كانت هذه الخصائص عبارة عن صفات مميزة (Attributs) للكائن أو عبارة عن سلوكيات (comportement) يتصف به .

كما قلت أنفاً الكائن يتميز بعدة خصائص هي :

- **المعرف أو الهوية (Identité):** كل كائن يحتوي على معرف يسمح له بالتمييز عن غيره من الكائنات، فمثلاً يمكن أن نميز المنتج Produit و هو كائن عن باقي المنتجات بالرمز Code و كائن السيارة برقم السيارة التسلسلي Numéro d'immatriculation.

- **الصفات (Attributs) :** هي عبارة عن معلومات تميز الكائن ، و بعبارة برمجية هي عبارة عن متغيرات تخزن معلومات حول حالة الكائن .

- **الطرائق (Les méthodes) أو العمليات Opérations :** هي الحقيقة في البرمجة كائنية المنحى نستعمل لفظ méthode أو opération عوضا عن fonction أو procédure ذلك أنها أصبحت كما قلنا مدمجة في الكائن.

الطرائق هي السلوكيات التي يتصف بها الكائن أو مجموعة العمليات القادر على انجازها و هي تسمح للكائن بالتفاعل مع باقي الكائنات ، كما أنها مرتبطة بقوة بالصفات Attributs لأنها غالبا ما تقوم بالتعديل عليها.

الفئة La classe : هي نوع مجرد من بيانات Type de données abstrait لديها خصائص propriétés مشتركة بين جميع أفراد عائلة من الكائنات و بإمكانها إنشاء كائنات تمتلك هذه الخصائص. يمكن القول أن الفئة هي النموذج العام لنوع من الكائنات فمثلا فئة الطلبة تحتوي على صفة: الاسم ، اللقب ، رقم الطالب ، سنة الطالب ... من هذه الفئة يمكن أن ننشأ نسخة لطالب اسمه زصر الدين ، لقبه شنيقي ، رقمه: 1546552 ، سنة دراسته أولى ماستر ..

الكبسلة Encapsulation : أو ما يعرف أيضا بالتغليف و هي تنص على إخفاء تفاصيل عملية من العمليات التي يقوم بها الكائن و إبراز ما يعرف بالواجهة فقط (Interface) و ذلك ليتسنى لمستخدم الفئة معرفة المهام التي يمكن لفئته القيام بها من دون الخوض في تفاصيلها . فمثلا إذا كانت لديك فئة تحتوي على الدوال الرياضية كالجب و جيب التمام و غيرها ، أنت كمستعمل لهذه الفئة لن تضطر لمعرفة كيف يُحسب الجيب مثلا ، بل يكفي أن تمرر القيمة التي تريد الاستعلام عنها فقط إلى عملية الجيب و التي بدورها تتولى عوضا عنك حساب هذه القيمة و تقدمها إليك جاهزة للاستعمال . و هنا يظهر مفهوم ميرمج الفئة و مستعمل الفئة فميرمج الفئة سيهتم بجميع تفاصيل الفئة و يقوم ببرمجة جميع عملياتها. أما مستعمل الفئة ما عليه سوى استعمال هذه العمليات الجاهزة.

هناك فائدة أخرى للكبسلة و هي حفظ بيانات الكائن من التغيير من طرف كائن آخر مباشرة و ذلك ليتجنب تداخل و تعارض البيانات. و بهذا يصبح الكائن مستقلا تماما عن بقية الكائنات و يصبح له كيان خاص ، فلو أردنا إجراء تغييرات على كائن من الكائنات التي تشكل برنامجنا فنحن سنهتم بهذه التغييرات على مستوى هذا الكائن فقط من دون الخوف من تأثير هذه التغييرات ، و هذا ما لم يكن في البرمجة الإجرائية التي يؤدي فيها تغيير بسيط في متغير من متغيرات البرنامج أو في دالة من دواله إلى التأثير على عدد كبير من الدوال و المتغيرات التي كانت في حالة ترابط وثيق فيما بينها .

الوراثة Héritage : الوراثة في البرمجة تشبه إلى حد كبير الوراثة في الواقع ، فنقول عن فئة أنها ترث فئة أخرى هذا يعني أن جميع خصائص الفئة الموروثة ستنقل إلى الفئة الوراثة (ما يقابلها في الطبيعة جميع ممتلكات الموروث تنتقل إلى الورثة).

كانت هذه بعض مفاهيم البرمجة الكائنية المنحى فيما يلي سنقوم بشرح مخطط الفئات و أهم خصائصه .

2. مخطط الفئات Diagramme de Classes :

يعتبر هذه المخطط أهم مخططات UML و هو المخطط الذي لا ينبغي أن يغيب عن أي نمذجة لأي نظام يعتمد على البرمجة كائنية المنحى.

و في حين أن مخطط حالات الاستخدام يوضح لنا النظام من وجهة نظر الممثلين Les acteurs، فإن مخطط الفئات يوضح لنا البنية الداخلية للنظام. هذا المخطط يوفر لنا تمثيلا مجردا لكائنات النظام التي تتفاعل فيما بينها من أجل تنفيذ مخططات حالات الاستخدام.

1.2. تمثيل الفئة في مخطط الفئات :

الفئة تمثل في هذا المخطط بالشكل التالي :

| Nom_de_la_Class |
|-----------------|
| +Attribute1 |
| -Attribute2 |
| +... |
| #AttributeN |
| -Operation1() |
| +Operation2() |
| +...() |
| +OperationN() |

الشكل مقسم إلى ثلاث أجزاء ، في الجزء الأول نقوم بكتابة اسم الفئة و يكون اسم الفئة دال على الوظيفة التي تؤديها ، في الجزء الثاني نقوم بسرد جميع الصفات التي تتصف بها فئتنا و في الجزء الأخير نقوم بإدراج جميع الطرائق أو العمليات التي تقوم بها الفئة .

2.2. مجال الرؤية La visibilité : ربما قد لاحظت علامة + و - و # ، هذه العلامات تبين لنا إمكانية الوصول إلى ال-Attribut أو ال- méthode التي بداخل الفئة ، و هي تعرف بمحددات الوصول :

محدد الوصول Public (+) : أي عنصر من الفئة أو من خارج الفئة يمكنه رؤية الخاصية (الصفة Attributs أو العملية opération) التي تسبق بهذا المحدد .

محدد الوصول Private (-) : لا يمكن رؤية الخاصية التي تسبق بهذا المحدد إلا من داخل الفئة نفسها .

محدد الوصول Protected (#) : لا يمكن رؤية الخاصية التي تسبق بهذا المحدد إلا من داخل الفئة أو من فئة أخرى ورثت هذه الفئة .

مثال : لنأخذ على سبيل المثال فئة السيارة ، سيكون تمثيلها في مخطط الفئات كما يلي :

| Voiture |
|-------------------|
| +Marque |
| +Modèle |
| -DistanceEcoulee |
| +Conduire(int Km) |


هذه الفئة لديها ثلاث صفات هي النوعية La marque ، الطراز Le modèle ، المسافة التي قطعها La distance écoulee ، إضافة إلى العملية Conduire() والتي تمثل سلوك القيادة ، و من المعلوم أن السيارة كلما قطعت مسافة معينة يقوم عداد خاص في السيارة بحساب هذه المسافة ، أي أن هذه العملية تقوم بالتأثير أو التعديل على الصفة DistanceEcoulee حيث و في كل مرة يتم استدعاء العملية Conduire نقوم بإضافة قيمة Km إلى قيمة DistanceEcoulee القديمة .

و ربما تلاحظ أن الصفة DistanceEcoulee مسبوقة بمحدد الوصول Private ذلك لنمنع أي تعديل لهذه الصفة من خارج الفئة Voiture ، و نحصر هذا التعديل فقط من خلال استدعاء العملية Conduire() و هذا ما يمكن أن نترجمه في الواقع إلى أن المسافة التي تقطعها السيارة لا يهتفنا أن تتغير إلا إذا تحركت هذه السيارة فعلا .


3.2. العلاقات بين الفئات :

1.3.2. التعميم و الوراثة Généralisation et Héritage :

سبق لنا و أن شرحنا مفهوم الوراثة في البرمجة كائنية المنحى . في مخطط الفئات نمثل علاقة الوراثة بين فئتين بسهم رأسه مثلث يشير إلى الفئة الموروثة و بدايته من الفئة الوارثة ، الفئة الوارثة تحتوي جميع خصائص الفئة الموروثة ماعدا الخصائص الخاصة أي التي تكون مسبوقة بمحدد الوصول Private . المثال التالي يبين لنا هذه العلاقة بين الفئة Enseignant و Étudiant و Personne




يمكننا القول أن الفئة Personne أعم من الفئتين Étudiant و Enseignant أو الفئتين السالفتين الذكر أخص من الفئة Personne أي كلما اتجهنا إلى الأعلى زاد التعميم و لكهما اتجهنا إلى الأسفل زاد التخصص و يظهر هذا جليا في حالة كون هناك أكثر من علاقة تعميم واحدة كالمثال التالي :



2.3.2. الروابط Les Associations :


الروابط توضح لنا طريقة ارتباط الفئات فيما بينها و العلاقات التي تجمع بين مختلف الفئات .

مثلا في المثال التالي فئة المضلع Polygon معرفة على الأقل بثلاث نقاط أو أكثر أي بينها وبين الفئة Point رابطة Défini par (معرف بـ)



- نهاية الرابطة : Terminaison d'association

عرفنا فيما سبق أن الفئة تحتوي على صفات Attributs هذه الصفات يمكن أن تكون عبارة عن متغير من نوع سلسلة حروف string أو متغير صحيح int أو أي نوع من المتغيرات التي نعرفها في لغات البرمجة ، الجديد هنا هو أن الـ Attribut يمكن أن يكون نوعا جديدا من المتغيرات قمنا نحن بإنشائه كأن يكون نسخة من فئة عرفناها سابقا ، و عليه يمكننا تمثيل هذا المتغير لما نستعمله في مخطط الفئات بوضع اسمه نهاية الرابطة بجانب الفئة التي استنسخناه منها ، و بالعودة للمثال السابق الفئة polygon تحتوي ثلاث نسخ أو أكثر من الفئة Point تشكل رؤوس Les sommets لهذا الـ polygon ، و يمكننا تمثيل هذه العلاقة في مخطط الفئات كما يلي :




و لكي تبسط الفكرة أكثر الكود التالي المكتوب بلغة السي شارب يوضح طريقة تحويل المخطط السابق إلى كود برمجي . سنقوم بالتطرق لهذا الموضوع في الأخير :

```

class Polygon
{
    حيف X من أكبر 3 //3
    public Point[] Sommetts = new Point[X];
}
  
```

و التمثيل السابق مطابق للتمثيل التالي :



- التعدد : La multiplicité

ربما لاحظت في المثال السابق أن فئة polygon أمامها رقم 1 و فئة Point أمامها المجال 3..* في الحقيقة هذه هي الـ Multiplicité أي أنه أي نسخة من فئة الـ Polygon (أي كائن من الكائنات التي يمكننا إنشائها من هذه الفئة) يمكنه أن يحتوي ثلاث نسخ من الفئة Point فأكثر تشكل رؤوس هذا الـ polygon و أن أي نسخة من الفئة Point تنتمي إلى نسخة واحدة و وحيدة من الفئة Polygon.

و هذه بعض الأمثلة حول الـ multiplicité :

- نسخة واحدة فقط: 1 أو 1..1

- صفر نسخة أو أكثر: * أو 0..*

- على الأقل نسخة واحدة: 1..*

- من واحد إلى ستة نسخ : 1..6

- اتجاه الرابطة La navigabilité


في الحالة العامة اتجاه الرابطة يكون في الجهتين ، لكن يمكننا تحديد الاتجاه في حالة كون فئة ما تستعمل فئة أخرى و الفئة الثانية لا يمكنها استعمال الفئة الأولى ، و هذا ما نلاحظه في المثال السابق حيث أن ال Polygone معرف بثلاث نقاط بينما النقطة من المستحيل أن تكون معرفة ب Polygone وهذا ما يدل عليه اتجاه السهم في نهاية الرابطة .

يجدر بي الإشارة إلى أن الرابطة لا تكون فقط بين فئتين اثنتين بل يمكنها أن تتعدى ذلك إلى ثلاث فئات أو أكثر و تسمى في هذه الحالة رابطة متعددة Association n-aire، بينما تسمى في الحالة الأولى Association binaire رابطة ثنائية.

- الفئة-الرابطة La classe-association :

الفئة-الرابطة تجمع بين خصائص الفئات و خصائص الروابط معا، فهي تقوم بربط فئتين أو أكثر و تحتوي صفات و عمليات Des attributs et des opérations مثل أي فئة أخرى .

تمثل الفئة-الرابطة بخط منقطع بين الفئة و الرابطة التي تمثلها و هذا شكلها العام:




حيث أن الفئة C هي الفئة-الرابطة.

- التجميع L'agrégation :

التجميع هي حالة خاصة من الوابطة تعبر عن علاقة احتواء ، هذه العلاقة لا تحتاج لتسمية فهي تعني <<يحتوي>> أو <<مشكل من>> . تمثل هذه العلاقة بمعين فارغ يشير إلى الفئة الحاوية.


هذا مخطط عام هذه العلاقة :



- التركيب La composition :

التركيب أقوى من التجميع إذ أن الكائن المشكل من تركيب عدة كائنات أخرى لا يمكنه الاستغناء عن كائن واحد من هذه الكائنات التي تشكله. تمثل هذه العلاقة بمعين ممتلئ يشير إلى الفئة المركبة.

مثال ذلك السيارة مركبة من محرك moteur و أربع عجلات quatre roues ، فإذا نزعنا مركب من هذه المركبات من السيارة لا يمكننا القول عنها أنها سيارة كاملة .



3.2. إعداد مخطط الفئات:

من أجل بناء مخطط الفئات علينا إتباع الخطوات التالية :

جد فئات المجال الذي أنت بصدد دراسته : هذه المرحلة تتم غالبا باستشارة خبير في هذا المجال فهو يزودك بأدق التفاصيل و يعطيك كل المعلومات التي تحتاجها من أجل استخراج الفئات و خصائصها ، و يتم ذلك غالبا عن طريق استعمال دفتر الشروط Cahier des charges تكتب فيه جميع معلومات المشروع التي نستقيها من المستخدم . و في حالتنا نحن علينا الاتصال بصاحب المحل الذي يزودنا بكل المعلومات اللازمة لنكتبها هنا في المنتدى في فقرة نص المشروع ، بعدها علينا التمهيد في هذه المعلومات و استخلاص الفئات التي نحتاجها .

جد العلاقات أو الروابط بين الفئات : العلاقات دوما تستخرج من أفعال أو من جمل فعلية تدل على ارتباط فئة بفئة أخرى أو بعدد من الفئات ، مثل <<est composé de>> (مركب من) ، <<Possède>> (يملك) ، <<Travail pour>> (يعمل لدى) ...

جد خصائص الفئات: الصفات Attributs غالبا ما تكون عبارة عن أسماء أو جمل اسمية كسرعة السيارة مثلا

<<la vitesse d'une voiture>> ، أو سعر منتج <<Prix d'un produit>> .

بالنسبة للعمليات فيمكننا جمعها من خلال معرفة مختلف الوظائف التي يؤديها كائن ما ، كإضافة منتج جديد Ajouter produit ، تعديل منتج ...

نظم و بسط النموذج : و ذلك عن طريق إزالة الفئات المكررة و استخدام الوراثة.

لا يمكننا بناء مخطط فئات كامل من أول وهلة بل سنضطر في كل مرة تظهر لنا فيها مستجدات للعودة إلى هذا المخطط أو أي مخطط آخر للتعديل عليه و إضافة كل ما هو جديد . و عليه فإن النمذجة كائنية المنحى هي عبارة عن عملية تكرارية و ليست خطية ، سنضطر فيها للعودة للوراء حال اضطرارنا لذلك.


4.2. تحويل مخطط الفئات إلى تعليمات برمجية :

لكل من التصميم و الرسومات السابقة ترجمة في لغات البرمجة ، فهدفنا في النهاية الوصول إلى البرنامج الذي نحن بصدد دراسته و هذا لا يكون إلا باستعمال لغة من لغات البرمجة ، طبعا كائنية المنحى . في القسم الموالي سأقوم بذكر كيفية تحويل مخطط الفئات في لغة البرمجة كائنية المنحى سي شارب (C#) :

تحويل فئة:


```
class ClasseA
{
    public string Attribut1;
    private int Attribut2;
    protected double Attribut3;
    ...

    public void opération1;
    private string opération2;
    ...
}
```



تحويل علاقة وراثته:

```
class ClasseA:ClasseB
{
    ...
    ...
}
```



تحويل رابطة 1 مقابل 1:

```
class ClasseA
{
    public ClasseB b = new ClasseB();
}

class ClasseB
{
    public ClasseA a = new ClasseA();
}
```



تحويل رابطة 1 مقابل 1 ذات اتجاه واحد:


```
class ClasseA
{
    private ClasseB b = new ClasseB();
}

class ClasseB
{
    // الفئة من نسخ على تحتوي لا الفئة هذه A
    ...
}
```




تحويل رابطة 1 مقابل *:

```
class ClasseA
{
    private ArrayList<ClasseB> b = new ArrayList();
}
class ClasseB
{
    public ClasseA a = new ClasseA();
}
```



تحويل رابطة 1 مقابل * ذات اتجاه واحد:

```
class ClasseA
{
    private ArrayList<ClasseB> b = new ArrayList();
}
class ClasseB
{
    // الفئة من نسخ تحتوي لا الفئة هذه A
}
```



تحويل رابطة 1 مقابل قيمة محددة:

```
class ClasseA
{
    private ClasseB[] b = new ClasseB[8];
}
class ClasseB
{
    public ClasseA a = new ClasseA();
}
```



تحويل رابطة التجميع:

يكون تحويل هذه الرابطة كتحويل أي رابطة عادية



تحويل رابطة التركيب:

تحويل رابطة التركيب يكون كأي رابطة عادية ذات اتجاه واحد



بعد كل هذا الدرس الطويل و الممل سنعود الآن لمشروعنا لنطبق كل ما درسناه عليه ، لكن قبل ذلك سنضطر في هذه المرة أيضا للعودة إلى نص مشروعنا للتعديل عليه قليلا كالعادة . التعديلات و الإضافات موضحة باللون الأخضر.

- 1 . المحل يحتوي على منتجات للبيع Produits تشكل لنا المخزون المتوفر في المحل.
- 2 . يقوم صاحب المحل بشراء منتجات من عند ممولين fournisseurs و ذلك في تاريخ محدد و عن طريق فاتورة تقدم من طرف الممول و يتم إدخال بيانات هذه المنتجات كوصول. Arrivage
- 3 . قبل شراء المنتجات صاحب المحل يقوم بتحرير طلبية Commande يضع فيها جميع المنتجات التي يريد شرائها من عند الممول.
- 4 . يتعامل صاحب المحل مع الزبائن عن طريق الفواتير التي تحوي المنتجات المشتراة .
- 5 . كل منتج لديه تعريف أو رمز Code لديه وصف Désignation, ثمن شراء Prix Achat, ثمن بيع Prix Vente, كمية Quantité و الحد الأدنى في المخزن Stock Minimum.
- 6 . الفاتورة تحتوي على العديد من المنتجات، في المقابل المنتج الواحد يمكن أن يظهر في أكثر من فاتورة. الفاتورة لديها رقم , Numéro تاريخ إجراء الفاتورة Date de facture و قيمة المبلغ المدفوع للفاتورة Montant
- 7 . الزبون يتصف بـرقم، اسم، لقب، رقم الهاتف، عنوان .
- 8 . الطلبية تحتوي رقم و تاريخ إجراء الطلبية.
- 9 . الممول لديه رقم، اسم، لقب، رقم هاتف، فاكس، عنوان.
- 10 . طبعا كل عملية تحديث أو إضافة أو حذف لمنتج أو فاتورة أو زبون أو ممول يقوم بها صاحب المحل بعدما يسجل دخوله للبرنامج بكلمة سر .
- 11 . يمكن لصاحب المحل من تعديل إعدادات البرنامج من تغيير اللغة البرنامج أو أخذ نسخة احتياطية من قاعدة البيانات أو الرجوع إلى نسخة تم تخزينها من قبل.
- 12 . يمكن لصاحب المحل الاضطلاع على المخزن و ذلك من أجل تحديد المنتجات التي على وشك النفاد منه أو من أجل تعديل بيانات محددة.
- 13 . كل منتج ينتمي لفئة محددة من المنتجات.
- 14 . دفع الفاتورة يكون دفعة واحدة أو على مراحل و يتم في كل مرحلة تسجيل تاريخ الدفع و المبلغ المدفوع. نسمي هذه العملية بالـ versement . كذلك بالنسبة للمنتجات التي يجلبها صاحب المحل من عند الممولين يمكنها أن تكون دفعة واحدة أو على مراحل.
- 15 . يمكن أن يكون هناك أكثر من مدير للمحل يتحكم في مختلف عمليات البيع و الشراء أو غيرها .
- 16 . يمكن لصاحب المحل أن يقوم بصرف بعض التكاليف, Dépense نقوم بتخزين تاريخ صرفها و قيمة هذه التكاليف Le montant.


الآن نبدأ في نمذجة مخطط الفئات اعتمادا على المراحل التي ذكرناها في الدرس :

أولا استخراج الفئات:


من الجملة 1 من نص المشروع نستخرج الفئة منتج Produit

| |
|---------|
| Produit |
| |
| |


من الجملة 2 يمكننا استخراج فئة الممول Fournisseur و فئة الـ Arrivage



من الجملة 3 نستخرج فئة الطلبية Commande



من الجملة 4 لدينا فئتين هما فئة الزبون و فئة الفاتورة



من الجملة 13 يمكننا استخراج الفئة "فئة" Catégorie




كذلك فئة مدير المحل Administrateur و فئة التكاليف Dépense من الجملة 16.




ثانيا استخراج الروابط بين الفئات :


أولا الفئة Produit هي الفئة المركزية في شروعا لأن أغلب الروابط تكون بينها و بين الفئات الأخرى و بالرجوع إلى الجملة 4 من نص المشروع نستخرج رابطة بين الفئة Produit و الفئة Facture فكل فاتورة تحتوي منتج واحد على الأقل أو أكثر ، و كل منتج يمكن أن يظهر في أي فاتورة. هذا ما يمكننا ترجمته في المخطط التالي :



من الجملة 2 نستخلص رابطة بين المنتج و الممول حيث أن لكل منتج في مخزننا ممول أحضرنا من عنده هذا المنتج ، حيث لكل منتج ممول واحد و لكل ممول العديد من المنتجات التي قام ببيعها لصاحب المحل .




الرابطة التي بين الممول و المنتج هي رابطة وصول Arrivage، هذه الرابطة تحتوي على خصائص كما ذكرنا في نهاية الجملة الثانية لذلك علينا تحويلها إلى فئة رابطة ليصبح المخطط هكذا:




من الجملة 3 يمكننا استخراج رابطة احتواء بين الطلبية و المنتج ، الطلبية و الممول ، حيث يقوم صاحب المحل بتحرير طلبية يضع فيها جميع المنتجات التي يعتزم شرائها من عند ممول يحدده مسبقا .

من الجملة 5 يمكننا تحديد رابطة بين الزبون و الفاتورة ، حيث لكل زبون فاتورة أو أكثر و الفاتورة متعلق بزبون واحد و وحيد.


فيكون مخططنا كما يلي :




من الجملة 13 كل منتج ينتمي لفئة معينة Catégorie ، أي توجد رابطة انتساب Appartenance بين فئة Produit و فئة Catégorie :



الجملة 14 : قبل وصولي إلى هذا الحل أي إنشاء فئة Versement بها كل هذه الخصائص. كانت هذه الفئة عبارة عن صفة من صفات فئة ال Facture و فئة Arrivage ، و كانت مهيبة للاحتواء قيمة الفاتورة فقط ، لكن بعض التواصل مع صاحب المحل اتضح أن ال Versement يمكن أن يكون على مراحل و يمكن أن تحمل كل مرحلة من الدفع قيمة معينة . لذا ستكون هذه الفئة مرتبطة مع الفئة Facture و الفئة Arrivage على حد سواء :



الجملة 16 : ستكون علاقة الـ administrateur جد واضحة مع المصاريف Dépenses ،حيث يمكن أن يقوم أي Administrateur بصرف تكاليف معينة.



ثالثا استخراج خصائص الفئات :

اعتمادا على النص أعلاه و بالرجوع إلى صاحب المحل ، الجدول التالي يحتوي كل الفئات و خصائصها :

| العملية opération | الصفة Attribut | الفئة Classe |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AjouterProd() ModifierProd() SupprimerProd() AfficherProd() | Code_Prod Designation PrixAchat PrixUnitaire QuantitéEnStock StockMin TVA | Produit |
| AjouterFacture() SupprimerFacture() ModifierFacture() AnnulerFacture() AfficherFacture() ImprimerFacture() | Num_Fact Date | Facture |
| AjouterFourn() SupprimerFourn() ModifierFourn() | ID_Fourn Nom Prenom Tel Fax Adresse Banque Num_compte | Fournisseur |
| AjouterArriv() ModifierArriv() SupprimerArriv() AnnulerArriv() | Num_Arriv Date Quantité PrixAchat | Arrivage |
| | | |


| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| AjouterComm() ModifierComm() SupprimerComm() ImprimerComm() | Num_Comm Date | Commande |
| AjouterClient() SupprimerClient() ModifierClient() AfficherClients() AfficherCréditClient() | ID_Cient Nom Prenom Tel Adresse Banque Num_Chèque | Client |
| AjouterCat SupprimerCat modifierCat | Num_Cat Nom_Cat Desc_cat | Catégorie |
| AjouterVersement() SupprimerVersement() ModifierVersement() | Num_Versement Date_Versement Montant | Versement |
| AjouterAdmin() ModifierAdmin() SupprimerAdmin() | Nom_Admin MotDePasse | Administrateur |
| AjouterDép() ModifierDép() ModifierDép() SupprimerDép() | Num_Dép Date Montant | Dépense |
| | PrixVente Quantité | Fact_Prod |
| | Quantité | Comm_Prod |

هناك توضيح فيما يخص الفئة Arrivage ، هذه الفئة تحتوي على صفتين ربما يتضح أنها ليستا تابعتين لها بل خاصتين بالفئة Produit .


لنفهم سبب وضعهما هنا علينا أولاً الاتفاق على أمر مهم ذكرناه في نص المشروع ، لقد قلنا أن المنتجات تمثل لنا المخزون المتوفر في المحل ، أي أن الفئة Produit تمثل بشكل من الأشكال المخزن في حد ذاته . حيث تحدد الصفة Quantité كمية هذا المنتج المتوفرة في المحل بينما الصفة Quantité الموجودة في الفئة Arrivage فهي خاصة بهذه الفئة و تخص منتجاً معيناً من منتجات المخزن ، كذلك الأمر بالنسبة للصفة PrixAchat ، هذه الصفة تمثل سعر الشراء العام ، أي الذي حسبناه اعتماداً على مجموعة من الإيصالات Arrivages ، هذا في الفئة Produit أما في الفئة Arrivage فهذه الخاصية تمثل سعر شراء المنتج من عند الممول .

أيضاً قد أضفت فئتين جديدتين هما Fact_Prod ، Comm_Prod لسبب مماثل لما سبق و هما فئتين تربطان المنتج و الفاتورة ، الطلبية و المنتج على التوالي . حيث من المعلوم أنه إذا جاء مشتري لشراء منتج ما فسعر بيع هذا المنتج لهذا الزبون ليس بالضرورة يكون مطابقاً للسعر الأولي الموضوع لهذا المنتج في المخزن ، كذلك الأمر بالنسبة للخاصيتين Quantité الموجودتين في الفئتين Facture و Commande فهذه الكمية خاصة بالفاتورة أو خاصة بالطلبية و هي مختلفة من فاتورة إلى فاتورة كما أنها مغايرة للكمية الموجودة في المخزن . و يمكنك استنتاج نفس الشيء بالنسبة للخاصية PrixVente .

للتوضيح هذا جزء من المخطط بعد إضافة الفئتين الجديدتين:




بعد إضافة كل هذه الخصائص للفئات وضع أنواع هه الخصائص (String ، int ...) و إضافة الفئتين و أطراف الروابط الملونة بالأخضر نحصل على المخطط التالي :




المرحلة الأخيرة : تبسيط و تنظيم المخطط :

يمكننا تحسين المخطط عن طريق استخراج الفئات التي يمكننا أن نربط بينها بعلاقة الوراثة لو تأملت معي قليلا لوجدت أن هذه العلاقة يمكن عملها بين فئات يمكنها أن تحمل خصائص مشتركة فيما بينها. هذه الفئات هي فئة Client و Fournisseur حيث سرجم الخصائص المشتركة بين هذه الفئات في فئة جديدة اسمها Personne و سنوثر هذه الفئة من الفئتين السابقتين . المخطط التالي يوضح علاقة الوراثة بين هذه الفئات الثلاثة :



ليكون مخططنا في النهاية كما يلي:



طبعاً لا يمكننا ضبط جميع هذه الخصائص من أول نمذجة كما قلت سابقاً فربما ينقصنا صفات أو عمليات أخرى أو هناك صفات أو عملية لا حاجة لنا بها ، لذا سنضطر للتعديل على هذا الجدول كلما احتجنا لذلك .

كذلك الأمر بالنسبة للفئات سنقوم بتحديثها كلما دعت الضرورة لذلك .

إلى هنا أقوم قد أنهيت هذا الجزء من تصميم المشروع و أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم .

أي اقتراحات أو استفسارات أو مداخلات نحن هنا لمناقشتها جميعاً .

بالنسبة لهذا المخطط فقد استعملت برنامج StarUML و هو أفضل من البرنامج السابق بكثير . لتحميل البرنامج اضغط هذا الرابط:

<http://www.mediafire.com/?uqmyyynlb2z>

أو زر هذا الرابط للاضطلاع على موضوع البرنامج:

<http://www.science-collector.com/vb/t3832.html>

المخططات موجودة في المرفقات لمن يريد تحميلها و هي تحتاج للبرنامج المذكور أعلاه لفتحها .

كذلك أضفت نسخة PDF لتحميل الموضوع و قراءته على شكر كتاب إلكتروني .